高创通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	12/24/24	Lian

型号：SFC-A81A51-01口口-F

005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M



技术要求:

1、成品百分百测试断短路，误配;
2、导通阻抗：MAX 3Ω;
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 300V/10S;
4、AC耐压：300V/10S;漏电流：MAX 3mA;
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控，负公差少于2%。

	12	10	8	6	4	2
13	11红	9	7	5	3	1 蓝
	25	23	21	19	17	15
26屏蔽	24黑	22	20	18	16	14蓝黑

B视图

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2025 年02月16日

不同米数型号物料号对照表		
料号	型号	长度
	SFC-A81A51-0103-F	3米
	SFC-A81A51-0105-F	5米
	SFC-A81A51-0110-F	10米
	SFC-A81A51-0115-F	15米
	SFC-A81A51-0120-F	20米

SFC-A81A51-01口口-F

0000000000000002312143F00001

- 序列号：依次增加
- 3F:松州
- 生产日期
- 产品物料号

接线图
（适用于0-20米（含）以内）
（DP810YY NY 2P*24AWG）



材料信息表:

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	线材	L	M	DP810YY NY 2P*24AWG 绿	4芯拖链线 CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 20276 80℃ 30V VW-1 绿色PVC外被 耐油100℃x96h（UL758） OD:6.0±0.3mm 红/黑/蓝/蓝黑	标柔线
2	连接器	1	PCS	SC-MC7S-A620-1C	MC编码器插头	三竹
3	连接器	1	PCS	SC-26-3（12119400000301）	26pin线端公头 半金,黑色外壳,三竹LOGO	三竹
4	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH8-30	黑色 直径8mm 长度30mm	
5	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH1.5-10	黑色 直径1.5mm 长度10mm	
6	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	
7	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH1.5-20	黑色 直径1.5mm 长度20mm	
8	信号端子	5	PCS	S-FMC19012220	12219400000582,适配AWG26-22线径,信号端子	三竹
9	线卡	1	PCS	SZSC-26XK	20-26pin配套线卡,橡胶线卡	
10						

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

THIRD ANGLE PROJECTION

	NAME:	DATE:
DRAWN:	LIAN	12/24/24
DESIGNER:	LIAN	12/24/24
CHECKED:		
APPROVED:		

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机P3 40机座增量式编码器线（前出线）

PART NO: SFC-A81A51-01口口-F

DRAWING NO: SZSR2425

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 00

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1