


品名：CBL-PWPH220001D2**

表示长度：03代表3米

L±(L*1%)

A端



从正面看

B端

1

3

4

2

10

5

6

5

7

8

9

A端 排位图 B端

ST1210/P7	芯线颜色	尾部处理	号码管
3	黑1	一字端子	U
2	黑2	一字端子	V
4	黑3	一字端子	W
1	黄绿	合压圆型端子	Shield
5	编织		
6	黄	一字端子	BK+
7	蓝	一字端子	BK-

2022-10-08

文件发行章

技术要求

- 测试条件：绝缘阻抗DC300V,10MΩ以上
- 所有材料都符合RoHS2.0标准
- 所有焊点需要使用热缩管套住，保护PIN点
- 裁线口必须使用热缩套管包覆
- A端外被剥皮20mm，芯线焊锡剥皮3mm
- B端芯线剥皮10mm铆压一字端子，芯线剥皮5mm铆压圆型端子
- 铆压的端子要求拉力符合《Q-HYDZ-ZY016-2018端子和线材拉力标准》

10	FM001054	辅料	热缩管 Φ3.0 黑色 PE 内径：3.0mm 收缩比例	1	L=115mm
9	TM001057	端子	M4圆型端子 RT7004301-40C 裸端子 裸黄铜	1	
8	FM001047	辅料	热缩管 Φ5.0 黑色 PE 内径：5.0mm 收缩比例	1	L=10mm
7	TM001031	端子	一字端子 VE0508红胶 镀锡黄铜 护套口：2.6	2	
6	TM001016	端子	一字端子 VE1008红胶 镀锡黄铜 护套口：3.0	3	
5	FM001024	辅料	号码管 1.0 白色 PVC 内径：2.3-2.6mm 140	6	L=20mm
4	FM001237	辅料	RAPBAR缠绕标签 AXm5060-20-150YL	1	
3	WF002462	线材	0.75*4C+0.3*2C+S 橙色 拖链1千万次 编织≥	1	
2	FM001049	辅料	热缩管 Φ8.0 黑色 PE 内径：8.0mm 收缩比例	1	L=35mm
1	CP001708	连接器	航插：7针公头 ST1210/P7 黑色 直式空接插头	1	
序号	物料编号	物料类型	原材料规格	用量	备注

设计	TH	日期	2022.10.08	SCALE:NTS	機種:
审查	张琴	日期	2022.10.08	VIEW: ④ ①	标签内容:
批准		日期		UNIT: mm	按品名
东莞市华鹰电子有限公司					图纸编号: DWG-003509
					版本:A/0 阶段:D