高创通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	08/21/24	Lian

型号：SFC-A73A41-01□□-F

005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M



松 州 科 技

受 控 文 件

日期:2024年08月21日

技术要求:

1、成品百分百测试断短路，误配;
2、导通阻抗：MAX 3Ω;
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 300V/10S;
4、AC耐压：300V/10S;漏电流：MAX 3mA;
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控

不同米数型号物料号对照表		
料号	型号	长度
17415000002586	SFC-A73A41-0103-F	3米
	SFC-A73A41-0105-F	5米
	SFC-A73A41-0110-F	10米
	SFC-A73A41-0115-F	15米
	SFC-A73A41-0120-F	20米



接线图

（适用于20米（含）以内）

（DP810YY NY 24AWG*2P）



材料信息表:

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	线材	L	M	DP810YY NY 24AWG*2P 绿	E517847 兄 AWM STYLE 20276 2PX24AWG 80℃ 30V VW-1 A/B 绿色PVC外被 红/黑/蓝/蓝黑 OD:6.0mm 耐油：100℃x96h（UL758）	标柔线
2	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH1.5-10	黑色 直径1.5mm 长度10mm	
3	连接器	1	PCS	SC-06-4(12119400000273)	1394 6pin线端公头 半金,灰色外壳	三竹
4	连接器	1	PCS	SC-MC7S-AB20-000-10	12219400000601，MC编码器插头	三竹
5	信号端子	5	PCS	S-FMC19012220	12219400000582,适配AWG26-22线径,信号端子	三竹
6	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

THIRD ANGLE PROJECTION

ITEM:	NAME:	DATE:
DRAWN:	LIAN	8/4/24
DESIGNER:	LIAN	8/4/24
CHECKED:		
APPROVED:		

嘉兴松州工业科技有限公司

SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机PH3小功率编码器线(后出线)

PART NO: SFC-A73A41-01□□-F

DRAWING NO: SZSR2402

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 00

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1