

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																	
高创通用	长度 (L)	裁线长度	放线误差		REV ZONE LTR DESCRIPTION DATE REVISER																																																																																										
	L	依订单长度	L±0.2%mm																																																																																												
型号：SPC-AC2071-15口口-F																																																																																															
					005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M																																																																																										
技术要求： 1、成品百分百测试断短路，误配； 2、导通阻抗：MAX 3Ω； 3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S； 4、AC耐压：500V/10S;漏电流：MAX 3mA； 5、未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控																																																																																															
松州科技 受控文件 日期:2024年12月26日																																																																																															
不同米数型号物料号对照表 <table><tr><th>料号</th><th>型号</th><th>长度</th></tr><tr><td></td><td>SPC-AC2071-1503-F</td><td>3米</td></tr><tr><td></td><td>SPC-AC2071-1505-F</td><td>5米</td></tr><tr><td></td><td>SPC-AC2071-1510-F</td><td>10米</td></tr><tr><td></td><td>SPC-AC2071-1515-F</td><td>15米</td></tr><tr><td></td><td>SPC-AC2071-1520-F</td><td>20米</td></tr></table> 材料信息表： <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>料号</th><th>规格描述</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>线材</td><td>L</td><td>M</td><td>FD800YY NY 4C×13AWG 橙</td><td>4芯拖链线CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 600V VW-1 PVC 橙色外被 耐油100℃x96h（UL758）OD:10.2±0.2mm 红/白/黑/黄绿</td><td>标柔线</td></tr><tr><td>2</td><td>连接器</td><td>1</td><td>PCS</td><td>CMS3108A18-10SI</td><td>军绿色，镀银0.8μm，防水，动力插头，12#防水皮塞OD:φ10-12mm</td><td>三竹</td></tr><tr><td>3</td><td>热缩管</td><td>4</td><td>PCS</td><td>X-B-RSGH5-10</td><td>黑色 直径5mm 长度10mm</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>端子</td><td>3</td><td>PCS</td><td>E2508</td><td>红色绝缘端子 针型 适用导体2.0-2.5mm² 管长8.0mm</td><td>红色</td></tr><tr><td>5</td><td>端子</td><td>1</td><td>PCS</td><td>RV2-4S</td><td>绝缘端子 圆形 适用导体2.0-2.5mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡</td><td>蓝色</td></tr><tr><td>6</td><td>号码管</td><td>4</td><td>PCS</td><td>X-HMG0-4.0-20</td><td>直径4.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>标签</td><td>1</td><td>PCS</td><td>CG-XLBQ-44*66</td><td>线缆标签44*66 自粘型 卷装,大于8.0线径专用</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>热缩管</td><td>1</td><td>PCS</td><td>X-B-RSGH12-50</td><td>黑色 直径12mm 长度50mm</td><td></td></tr></table>															料号	型号	长度		SPC-AC2071-1503-F	3米		SPC-AC2071-1505-F	5米		SPC-AC2071-1510-F	10米		SPC-AC2071-1515-F	15米		SPC-AC2071-1520-F	20米	序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注	1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×13AWG 橙	4芯拖链线CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 600V VW-1 PVC 橙色外被 耐油100℃x96h（UL758）OD:10.2±0.2mm 红/白/黑/黄绿	标柔线	2	连接器	1	PCS	CMS3108A18-10SI	军绿色，镀银0.8μm，防水，动力插头，12#防水皮塞OD:φ10-12mm	三竹	3	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH5-10	黑色 直径5mm 长度10mm		4	端子	3	PCS	E2508	红色绝缘端子 针型 适用导体2.0-2.5mm² 管长8.0mm	红色	5	端子	1	PCS	RV2-4S	绝缘端子 圆形 适用导体2.0-2.5mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡	蓝色	6	号码管	4	PCS	X-HMG0-4.0-20	直径4.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm		7	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*66	线缆标签44*66 自粘型 卷装,大于8.0线径专用		8	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH12-50	黑色 直径12mm 长度50mm	
料号	型号	长度																																																																																													
	SPC-AC2071-1503-F	3米																																																																																													
	SPC-AC2071-1505-F	5米																																																																																													
	SPC-AC2071-1510-F	10米																																																																																													
	SPC-AC2071-1515-F	15米																																																																																													
	SPC-AC2071-1520-F	20米																																																																																													
序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注																																																																																									
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×13AWG 橙	4芯拖链线CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 600V VW-1 PVC 橙色外被 耐油100℃x96h（UL758）OD:10.2±0.2mm 红/白/黑/黄绿	标柔线																																																																																									
2	连接器	1	PCS	CMS3108A18-10SI	军绿色，镀银0.8μm，防水，动力插头，12#防水皮塞OD:φ10-12mm	三竹																																																																																									
3	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH5-10	黑色 直径5mm 长度10mm																																																																																										
4	端子	3	PCS	E2508	红色绝缘端子 针型 适用导体2.0-2.5mm² 管长8.0mm	红色																																																																																									
5	端子	1	PCS	RV2-4S	绝缘端子 圆形 适用导体2.0-2.5mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡	蓝色																																																																																									
6	号码管	4	PCS	X-HMG0-4.0-20	直径4.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm																																																																																										
7	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*66	线缆标签44*66 自粘型 卷装,大于8.0线径专用																																																																																										
8	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH12-50	黑色 直径12mm 长度50mm																																																																																										
接线图 (适用于50米（含）以内) (FD800YY NY 4C×13AWG 橙) Conn. 1 (CMS3108A18-10SI) Conn. 2 (散线侧套脚位定义数码管) 红 A U红 E2508棒型端子 (红色) 白 B V白 E2508棒型端子 (红色) 黑 C W黑 E2508棒型端子 (红色) 黄绿 D PE黄绿 RV2-4S O型端子 (蓝色)																																																																																															
MATERIAL: SEE NOTE TOLERANCE UNSPECIFIED FINISH: .XXX ±0.10 .XX ±0.15 .X ±0.20 ANGLE ±0.5° ITEM: NAME: DATE: DRAWN: LIAN 8/4/24 DESIGNER: LIAN 8/4/24 CHECKED: APPROVED: THIRD ANGLE PROJECTION 嘉兴松州工业科技有限公司 SONG ZHO SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd. NAME: 高创电机P3 1.8~2.0KW动力线(标柔) PART NO: SPC-AC2071-15口口-F DRAWING NO: SZSR2439 UNIT: mm SIZE: A3 REV: 00 SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1																																																																																															